## **DT300L**

TRANSPORTEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIES
JUSQU'À 500 KG DE CHARGE UTILE\*

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE





Plateau à ridelle extensibles pour augmenter la surface de charge



**Châssis sur 4 roues** pour meilleure stabilité sur les surfaces cahoteuses



2 roues arrières folles, assemblées sur balancier, pour pivoter quasiment sur place



Changement de direction par l'intermédiaire d'un levier sur le guidon





Le DT-300 L- E est un transporteur /porte-outils sur 4 roues avec contrôle par guidon. Son plateau à ridelle 260 l. est parfait pour les serres, les pépinières, le jardinage et l'élevage, les paddocks. Un balancier robuste et galvanisé assure une meilleure stabilité, en permettant d'effectuer le transport de matériel sur des surfaces cahoteuses . Ses dimensions compactes et la maniabilité assurée par les deux roues arrières folles, permettent un utilise à travers les portes et les passages étroits .
















## CARACTÉRISTIQUES

Châssis		Sur 4 roues
Roues motrices sur différentiel		Type Tracteur ou agraire
Plateau fixe à ridelle extensibles		740x1145x250 (interne 725x1114x245 mm)
Type de contrôle		Guidon
Accélérateur		Poignée progressive
Inversion de direction	DT300L-S	par levier par levier par bouton poussoir
Chargeur de batteries		externe, 13 A haute fréquence,
Afficheur tableau de bord		Charge résiduelle des batteries
		Diagnostic électronique
Frein de stationnement		Electromagnétique
Batterie		AGM (étanche sans entretien) 2 x 12V/85 Ah C20
Moteur électrique	DT300L-S	24V / 1200 watt AC S2 60 min 24V / 900 watt S1 24V / 600 watt S2 20 min.
Poids indicatif machine		à partir de 175 kg

## **PRESTATIONS**

Charge utile maxi sur sol plat*	DT 300L-P DT 300L- S DT 300L-E	400 kg
Pente maxi admissible*		20%
Vitesse marche avant:		
Rapide		environ 5 Km/h
Lent		environ 2,5 Km/h
Vitesse marche arrière:		
Rapide		environ 3 Km/h
Lent		environ 1,5 km/h
Durée de rechargement		environ 8 heures

 $^{\ast}$  la charge utile est une indication qui peut changer en fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la pente et du temps de travail de la machine.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis.

## ACCESSOIRES





Plusieurs types de pneus



Option anti-crevaison avec gonflage mousse polyuréthane des roues



www.alitrak.fr

Distributeur exclusif France

